

# MEDICIONES

## Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS</b>							
01.01	<b>m3 Exc. mecánica cielo abierto</b> Excavación mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno con extracción de tierras a borde.						
	Rebaje terreno	1	44,25		0,60	26,55	
							26,55
01.02	<b>m3 Exc. mecánica zanjas</b> Excavación mecánica o manual de zanjas en cualquier tipo de terreno, incluso roca o firme existente, profundidad o forma de realizarse, incluso retoque manual, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, salvando todos los servicios existentes y p.p. de entibaciones y achiques.						
	Zapata corrida	1	2,02	0,40	0,50	0,40	
		1	2,24	0,40	0,50	0,45	
		1	8,80	0,40	0,50	1,76	
		1	4,60	0,40	0,50	0,92	
		1	14,08	0,40	0,50	2,82	
							6,35
01.03	<b>m3 Carga mecánica sobre camión y transporte a vertedero</b> Carga mecánica sobre camión y transporte de tierras a vertedero de tierras procedentes de excavación. Incluido suplemento de vertedero por tierras.						
	Rebaje terreno	1	44,25		0,50	22,13	
	Zapata corrida	1	2,02	0,40	0,50	0,40	
		1	2,24	0,40	0,50	0,45	
		1	8,80	0,40	0,50	1,76	
		1	4,60	0,40	0,50	0,92	
		1	14,08	0,40	0,50	2,82	
							28,48
01.04	<b>m2 Demolición solado existente</b> Demolición completa y levantado de pavimento existente retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.						
	Rebaje terreno (solado)	1	44,25			44,25	
							44,25
01.05	<b>m3 Carga mecánica sobre camión y transporte a vertedero de residuos</b> Carga y transporte del material resultante de las demoliciones a vertedero, p/p de gestión de residuos y tasas del Mac Insular.						
	Rebaje terreno (solado)	1	44,25		0,10	4,43	
							4,43

# MEDICIONES

## Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 02 HORMIGONES</b>							
02.01	<b>m2 Hormigon de limpieza</b> Hormigón H-10 N/ mm2 elaborado en central, vertido y extendido, en limpieza, rellenos, y nivelación de fondos.						
	Zapata corrida	1	2,02	0,40	0,10	0,08	
		1	2,24	0,40	0,10	0,09	
		1	8,80	0,40	0,10	0,35	
		1	4,60	0,40	0,10	0,18	
		1	14,08	0,40	0,10	0,56	
							1,26
02.02	<b>m3 HA-25 cimentación arm.encofr.cent</b> Hormigón armado en zapatas y riostras de cimentaciones, según forma y dimensiones del proyecto de ejecución y directrices de la D.F., con HA-30 B- 20 IIIa, elaborado en central, con una cuantía media de 45 kg/m3 de acero, vertido, vibrado y encofrado.						
	Zapata corrida	1	2,02	0,40	0,40	0,32	
		1	2,24	0,40	0,40	0,36	
		1	8,80	0,40	0,40	1,41	
		1	4,60	0,40	0,40	0,74	
		1	14,08	0,40	0,40	2,25	
							5,08
02.03	<b>m3 HA-25 arm p/losa P 20</b> Hormigón armado HA 25/P/20IIa de central, con una cuantía media de 80 kg. de acero B 500 S, consistencia plástica y tamaño máximo 20 mm. en losas, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso encofrado para ir visto, según EHE. Formación de pendientes del 3% en superficie. Acabado con pintura impermeabilizante a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (color a determinar). Con goterón.						
	Voladizo	1	12,80	0,50	0,10	0,64	
		1	2,85	0,50	0,10	0,14	
							0,78
02.04	<b>m3 Muro HA-30 arm.enclf.2 car.</b> Muro de hormigón armado, según forma y dimensiones del proyecto de ejecución y directrices de la D.F., con HA-30 B- 20 IIIa, elaborado en central, con 60 kg/m3 de acero, vertido, vibrado y encofrado a dos caras, con encofrado fenólico, i/pp de berenjenos de remate en caso necesario y agujeros para recibir el cerramiento metálico galvanizado en muros contención de espesor variable.						
	Murete cubierta	1	15,55	0,20	0,30	0,93	
		1	3,10	0,20	0,30	0,19	
		1	4,90	0,20	0,30	0,29	
							1,41
02.05	<b>m2 Formacion de pendientes</b> Formación de pendientes con un promedio de 15 cm de hormigón acabado con 2 cm de mortero de c.p. y acabado cepillado. Con parte proporcional de preparacion del terreno, incluso replanteo, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero y limpieza.						
	Rampa entrada	1	3,15			3,15	
	Continuacion rampa existente	1	22,20			22,20	
							25,35

# MEDICIONES

Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 03 FORJADOS</b>							
03.01	m2 forj pret. 70cm bov.hourd. l<4m						
	Forjado con viguetas hormigon pretensado a 70 cm interejos, bovedilla hourdis, relleno de senos y capa compresion de 4 cm de espesor armada con malla electrosoldada 150x150x6 mm (luces hasta 4 m)						
	Forjado	1	43,00			43,00	
							43,00

# MEDICIONES

Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 04 CUBIERTAS</b>							
04.01	<b>m2 baldosa barro cocido 20x20 cm</b> Solado con baldosa de alfarero de barro cocido de 20x20 cm tipo mallorquin Forjado	1	43,00			43,00	
							43,00
04.02	<b>m2 form.pendientes horm.aireado</b> Formacion de pendientes con un promedio de 15 cm de hormigon aireado celular, acabado con 2 cm de mortero de c.p. Forjado	1	43,00			43,00	
							43,00

# MEDICIONES

## Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 05 FABRICAS Y TABIQUES</b>							
05.01	<b>m2 bloque horm.tipo italiano 20 cm</b>						
	Fabrica bloque hueco de hormigon tipo italiano de 20 cm de espesor tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4.						
	Muro	1	2,45		2,40		5,88
		1	2,24		2,40		5,38
		1	8,80		2,40		21,12
		1	4,60		2,40		11,04
		1	2,15		2,40		5,16
		1	12,80		2,00		25,60
							<hr/>
							74,18
05.02	<b>m2 fabrica ladrillo hueco de 8 cm</b>						
	Fabrica ladrillo hueco de 8 cm espesor (H-6) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4						
	Zona ventana	3	2,15		0,40		2,58
		1	1,95		0,40		0,78
	Jardinera	2	0,80		0,50		0,80
		2	0,45		0,50		0,45
							<hr/>
							4,61

# MEDICIONES

## Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 06 REVOCOS Y ENLUCIDOS</b>							
06.01	<b>m2 guarnecido enlucido yeso b/forja</b> Guarnecido yeso comun y enlucido yeso fino directamente bajo forjado en paramentos horizontales. ( incluso limpieza). Techo	1	32,85			32,85	
							32,85
06.02	<b>m2 enfoscado maestreado cp.vert.inT</b> Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos verticales interiores Interior Interior Jardinera	1 2 2	33,00 0,80 0,45		2,40 0,50 0,50	79,20 0,80 0,45	
							80,45
06.03	<b>m2 enlucido cp vert.s/pared.revocaD</b> Enlucido fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos verticales sobre paredes revocadas de mortero (fino) Interior	1	33,00		2,40	79,20	
							79,20
06.04	<b>m2 rev.fachada mort.imperm.raspado</b> Revestimiento de fachadas a base de mortero ligero impermeabilizante con acabado raspado (aplicado directamente sobre paredes), no incluye andamiaje Fachada Zona ventana Zona Puerta Jardinera	3 1 1 2 1	2,15 1,95 2,45 0,80 0,45		0,40 0,40 2,40 0,50 0,50	2,58 0,78 5,88 0,80 0,23	
							10,27

# MEDICIONES

Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 07 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL</b>							
07.01	<b>mI viert.Santany 24x3 c/goter.vent</b> Vierteaguas piedra Santanyi de 24x3 cm provisto de goteron en ventanas						
	Ventanas	3	2,95				8,85
		1	2,75				2,75
							<hr/>
							11,60
07.02	<b>m2 Chapado mares</b> Chapado con placas similar a la existente, tomadas con mortero bastardo de cemento y cal M-5b (1:1:7), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.						
		1	14,85	2,20			32,67
							<hr/>
							32,67

# MEDICIONES

Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 08 FIRMES Y PAVIMENTOS</b>							
08.01	<b>m3 Base granular (zahorra artificial)</b> Base granular (zahorra artificial), estabilizada por medios mecánicos, incluyendo extendido, humectación, compactación y rasanteado, terminado.						
	Techo	1	32,85		0,10	3,29	
							3,29
08.02	<b>m2 solera H-150 silice gris.</b> Solera de hormigon H-150 kg/cm2. de 15 cm. de espesor, incluido lamina de PVC, vibrado, acabado superficial fratasado con arena de silice color gris natural.						
	Suelo	1	32,00			32,00	
							32,00
08.03	<b>m2 Sol. hormigon estampado dib/senc</b> Solera de hormigón estampado, de cemento portland H-150 kg/cm2, dibujo sencillo, con colorante, de 8 cm de espesor, incluido mallazo 15x15 vibrado, curado, limpieza y tratamiento superficial con resinas. Incluido preparación de la caja.						
	Continuacion rampa existente	1	22,20			22,20	
							22,20

# MEDICIONES

## Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO Y IMPERMEABILIZACIONES</b>							
09.01	<b>m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.</b> Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Pibial; lámina asfáltica de oxiasfalto Plasfal FP 4 kg (tipo LO-40-FP), totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Drentex 80 base, fijada mecánicamente al soporte.						
	Fachada 3	1	14,00		0,50		7,00
							<hr/> 7,00
09.02	<b>m2 ais.cubiertas polies.ext.40 mm</b> Aislamiento termico bajo chapa de proteccion en azoteas o tejados con planchas de poliestireno extruido de 40 mm espesor.						
	Forjado	1	43,00				43,00
							<hr/> 43,00
09.03	<b>m2 impermeabilización bicapa PN-7</b> Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas de betún plastomérico: una Morterplas polimérica FV 3 kg (tipo LBM-30-FV) y otra Morterplas polimérica PE 3 kg (tipo LBM-30-PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana PN-7. NBE-QB-90.						
	Forjado	1	43,00				43,00
							<hr/> 43,00

# MEDICIONES

Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 10 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA)</b>							
10.01	ud recibido cercos en muros < 3 m2 Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2						
	Ventanas	8				8,00	
							8,00
10.02	m2 RECIBIDO CANCELAS EXTERIOR MORT. Recibido de puerta corredera sin dintel en muros.						
	Puerta	1	1,00		2,10	2,10	
							2,10

# MEDICIONES

## Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 11 CERRAJERIA</b>							
11.01	<b>ud vent.oscil.1hoj.al.lac.negro.50x50</b> Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado negro de 50x50 cm, preparada para doble acristalamiento, incluido precerco de aluminio, herrajes y tapajuntas.						
	Ventanas	8				8,00	
							8,00
11.02	<b>m2 PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO</b> Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barros verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).						
	Puerta	1	1,00		2,10	2,10	
							2,10

# MEDICIONES

Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD</b>							
12.01	<b>ud caja proteccion y distribucion</b> Caja general de proteccion y distribucion segun las necesidades y conectada a la linea existente, con p/p de trabajos necesarios.	1				1,00	
							1,00
12.02	<b>u toma corriente 10/16 a, t.t. laT</b> Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conductor y mecanismos, completa e instalada.	3				3,00	
							3,00
12.03	<b>u punto de luz simple, con parte p</b> Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y mecanismos, completo e instalado	4				4,00	
							4,00
12.04	<b>ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x18 W.AF</b> Regleta de superficie de 2x18 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	4				4,00	
							4,00

# MEDICIONES

Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 13 ACRISTALAMIENTOS</b>							
13.01	m2 vid.sec.simple 2l.3mm 320x250max						
	Vidrio de seguridad simple de dos lunas de 3 mm (medidas maximas 320x250 cm) incoloros						
	Ventanas	8		0,50	0,50	2,00	
							2,00

# MEDICIONES

Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 14 PINTURA</b>							
14.01	<b>m2 temple liso techos interior</b> Pintura al temple liso (dos manos) en techos interiores						
	Techo	1	32,85			32,85	
							32,85
14.02	<b>m2 temple liso paredes int.</b> Pintura al temple liso (dos manos) en paredes interiores con lijado intermedio						
	Interior	1	33,00	2,40		79,20	
							79,20
14.03	<b>m2 esmalte s/cerraj 1 minio 2 esmal</b> Pintura al esmalte sobre cerrajería de hierro, una mano de minio y dos de esmalte						
	Puerta	2	1,00	2,10		4,20	
							4,20

# MEDICIONES

Almacen Ayuntamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD</b>							
15.01	ta Seguridad y salud						
	Aplicación plan de seguridad y salud en cumplimiento del RD 1627/97.	1				1,00	
							1,00